



REMOLCADOR MARDEANGELES



LÍDERES EN SERVICIOS MARÍTIMOS PETROLEROS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO:	REMOLCADOR ASD TUG 3212
ESLORA:	32,83 METROS
MANGA:	12,20 METROS
PUNTAL:	5,35 METROS
CALADO:	4,20 METROS
TONELAJE BRUTO:	447 TONELADAS
TONELAJE NETO:	134 TONELADAS
DESPLAZAMIENTO APROX:	800 TONELADAS
AÑO CONSTRUCCION	2014
CONSTRUCTOR:	DAMEN
PUERTO DE REGISTRO:	CARTAGENA
CLASIFICACION	LLOYDS REGISTER
MOTORES PROPULSORES:	2 X MOTORES DIESEL MARCA CATERPILLAR 3516C, 2525 HP, 1800 RPM
POTENCIA:	5050 KW
BOLLARD PULL	80,33
VELOCIDAD:	13 NUDOS
GENERADORES:	2 X CATERPILLAR C6.6 ta, 230/400 V, 125KVA, 50Hz
CAP. AGUA POTABLE:	15,2m3 / 15,2 ton
CAP. COMBUSTIBLE:	8,1m3 incl. header tanks 134 m3 / 113,0 ton
CAP. ESPUMA:	12,5 M ³
SISTEMA CONTRA INCENDIOS:	2X MONITORES CON CAPACIDAD DE 10567 GALONES POR MINUTO
BOMBAS:	Fi/Fi 1, CON BOMBA ACOPLADA A MOTOR INDEPENDIENTE DE CAPACIDAD MAXIMA DE 2400 M ³ POR HORA
WINCHE PRINCIPAL:	TENSION MEDIBLE DE 70 TONELADAS, BRAKE HOLDING FORCE DE 200 TONELADAS.
GRUA:	1 X HEILA HLRM 80/2S, CAPACIDAD 8,4 TONELADAS A 10 METROS
ACOMODACIÓN	PARA 10 PERSONAS.
Días de operación o autonomía	32 días